



IsoQure[®] IM 1V

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 1V

Хімічна назва: 1-вінілімідазол / 1-етенил-1H-імідазол

№ CAS: 1072-63-5

№ EC: 214-012-0

Характеристика матеріалу

Зовнішній вигляд: прозора рідина від безбарвного до жовтуватого кольору

Чистота: $\geq 99,0 \%$

Температура кипіння: 184 – 192 °C

Вміст води: $\leq 0,5 \%$

Застосування

IsoQure[®] IM 1V використовується як реакційноздатний розбавлювач для УФ-покріттів у поєднанні з вінілпіролідом, а також у складах акрилових фарб.

Звертання, зберігання та упаковка

Обробка та використання IsoQure[®] IM 1V вимагають достатніх технічних та професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки та дотримуйтеся місцевих норм безпеки.

Законодавчі вимоги, чинні у вашій країні, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентного права, повинні неуклонно дотримуватися.

IsoQure[®] IM 1V необхідно зберігати в щільно закритих оригінальних контейнерах у прохолодному та сухому місці при температурі нижчій за 28 °C. За належних умов зберігання він залишається стабільним протягом мінімум 1 року.

IsoQure[®] IM 1V постачається у пластикових бочках місткістю 200 кг.

Регуляторна інформація

Реєстрація в EU REACH: відсутня

TSCA: включено до реєстру

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 7096

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1v>