

## Isolan AHT

### Визначення матеріалу

**Зовнішній вигляд:** Молочно-біла рідина

**Вміст сухої рештки:** 42,0 – 44,0 %

**В'язкість за Brookfield [25 °C]:** макс. 500 мПа·с

**Значення pH:** 8,0 – 9,0

### Застосування

Isolan AHT — це акриловий розчин із самозшивленням, придатний для виготовлення прозорих або забарвлених ґрунтовок, а також герметиків, які ефективно запобігають просочуванню плям. Додавати оксид цинку в ці суміші не потрібно. Плівки, отримані за допомогою Isolan AHT, відзначаються доброю шліфовальністю та високою стійкістю до подряпин.

### Зберігання

Оптимальний діапазон температур зберігання та експлуатації становить від 5 °C до 30 °C. Продукт необхідно захищати від нагрівання та промерзання, щоб зберегти його стабільність. Відкриті контейнери не підлягають поверненню на склад. За належних умов зберігання Isolan AHT залишається стабільним протягом щонайменше 12 місяців після відправлення зі складу нашого підприємства.

### Упаковка

Isolan AHT доступний в ІБК [по 1000 кг кожен] та бочках [по 210 кг кожна].  
Мінімальна кількість замовлення: 2 палети по 8 бочок або 1 ІБК.

### Регуляторна інформація

Зареєстровано згідно з регламентом ЄС REACH: не застосовується

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / de2c

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>