



Isolan Defoam-1

Technical Data Sheet

Isolan Defoam-1

Характеристики матеріалу

Зовнішній вигляд: жовтувата мутна рідина

В'язкість за Брукфілдом (25°C): макс. 350 мПа·с

Щільність: 0,96 г/см³

Застосування

Високоєфективний піногасний засіб, придатний для різноманітних водорозчинних лаків та водних полімерних сумішей.

Рекомендована кількість становить 0,1–0,5 % від загальної маси суміші. Додавайте під час перемішування та продовжуйте до повного розсіювання Isolan Defoam-1 (приблизно 10–15 хвилин).

Перед нанесенням перевірте текучість обробленого лаку.

Зберігання

Оптимальний діапазон температур зберігання та експлуатації становить від 5 °C до 30 °C. Продукт необхідно захищати від перегріву та промерзання, щоб зберегти придатність. Відкриту тару не підлягає повторному наповненню. При правильному зберіганні Isolan Defoam-1 залишається стабільним щонайменше протягом 12 місяців після відправлення зі складу нашого підприємства.

Упаковка


Isolan Defoam-1 доступний в ІБК (по 1000 кг кожен) та бочках (по 210 кг кожній). Мінімальне замовлення (MoQ) становить 2 палети по 8 бочок або 1 ІБК.

Регуляторна інформація

Реєстрація в ЄС (REACH): не застосовується

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / e6dd

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>